

Visseuse à choc LXT®

DTD154

18V • 1/4" • 175 Nm • 0 – 3 600 min⁻¹

Visseuse à choc brushless extra-compacte pour vissage rapide

Visseuse à choc 18V brushless avec un couple de serrage dur de 175 Nm. 3 modes de serrage + le mode T pour les vis auto-foreuses. Vitesse variable et frein moteur. Réversible (gauche/droite) avec inverseur de rotation intégré dans la poignée.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	175 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	107 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	96 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, serrage par impact avec la capacité maximale de	12,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Faible consommation d'énergie grâce au moteur sans charbons.
- Conception compacte et légère
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie eXtreme Protection Technology (XPT) garantit une bonne résistance à la poussière et à l'eau. Conçu pour une utilisation dans des conditions difficiles.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

■ AUTRES

Notices



Vue éclatées

