Visseuse automatique LXT®

DFR550Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe. Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série. Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans enlever le chargeur de vis. Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement.

LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Vis à cloison sèche en bande	25 - 55 mm
Capacité Vis de cloison sèche	4,0 mm
Longueur de l'embout de vissage	157 mm
Vitesse à vide max	4000 min^{-1}
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	2,1 - 3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	424 x 80 x 238 mm
Composant batterie	Li-ion
Puissance de sortie maximale	235 W
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s^2
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Construction protégée contre la poussière.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Réglage de la profondeur
- Conception compacte et légère
- interrupteur avancé / inversé idéalement situé

Code EAN 0088381669467

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

281217-6
Crochet de transport

P-67795
Embouts longs 117 à 177 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

194500-1
Rallonges pour visseuses

195184-8
Fixation automatique, 25 - 55 mm

837631-0
Moulage MAKPAC

P-67795
Embouts longs 117 à 177 mm