

Visseuse plaque de plâtre LXT®

DFS451Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Légère pour des vis jusqu'à 4 mm

Machine légère et compacte. Prise en main et équilibre étudiés pour un maximum d'efficacité et de confort. Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts. Embrayage haute résistance et silencieux. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Capacité Vis de cloison sèche	4 mm
Longueur de l'embout de vissage	25 mm
Vitesse à vide max	0 - 4000 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	71 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	281 x 80 x 241 mm
Composant batterie	Li-ion
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Réglage de la profondeur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381660129

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long



784261-7 (2x)
Bit de vis, pH2, 25 mm



784811-8
Porte-embouts magnétiques, Hexa



197025-4
Nez pour visseuse plaque de plâtre



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0
Crochet de ceinture long



821550-0
Coffret MAKPAC 2



837805-3
Moulage MAKPAC DFS250, DFS251,

