Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA506Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de sortie maximale	660 W
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s^2
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s^2
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s^2
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur

Code EAN 0088381814287

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8
Capots de protection ouverts pour

158237-4
Poignée Soft Grip

197610-3
Clé à ergots 35 mm (longue)

224447-6
Flasque

224554-5
Écrou

A-80656
Meule à ébarber inox, pour

ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0
Capots de protection fermés pour le

123145-8
Capots de protection ouverts pour

194305-9
Douille à ergots

195354-9
Écrou de serrage rapide ''Ezynut''

196845-3
Carters de protection pour rainurage

199710-5
Carter de protection de tronçonnage

224447-6
Flasque

821551-8
Coffret MAKPAC 3

838175-3
Moulage pour coffret de transport

B-46953
Disques à tronçonner métal et inox

B-53693
Disques à concrétion diamant pour