Rabot LXT®

DKP180Z

18 V Li-Ion - 82 mm - Produit seul

Ergonomique et aussi performant qu'un rabot filaire

Frein électrique. Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage. Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm. Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler. Éjection des copeaux améliorée. Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité. Charbons facilement accessibles.

LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	15000 min^{-1}
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 2 mm
Profondeur de calibre max.	9 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,2 - 3,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	333 x 157 x 160 mm
Composant batterie	Li-ion
Niveau de vibration, ponçage bois tendre	4,5 m/s^2
Facteur k de vibration, ponçage bois	1,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Réglage facile de la profondeur avec la molette.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381662635

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

165581-2
Guide parrallèle

451329-1
Embout de déflexion des copeaux

782209-3
Clé à douille 9 pour rabots

D-07945
Jeux de plaquettes réversibles pour

ACCESSOIRES OPTIONNELS

122793-0
Sacs à poussière en tissu pour rabots

195055-9
Guides parallèles pour rabots KP0800

821551-8
Coffret MAKPAC 3

837808-7
Moulage MAKPAC

D-07967
Jeux de fers réaffutables pour rabots

D-16346
Jeux de fers réaffutables pour rabots